

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world®

SuperFlexibilní Film Q775

SUPERFLEXIBILITA PRO
DOKONALÝ POVRCH




SAINT-GOBAIN

NORTON

SAINT-GOBAIN

Nejlepší řešení pro povrchovou úpravu

Kulaté výseky a listy Norton SuperFlexibilní Film Q775 poskytují rovnoměrné odstranění vad bez ohledu na zakřivení povrchu. Ideální pro jemné vyhlazení křivek a obrysů, poskytují vynikající řezný výkon s přídavkem flexibility a přizpůsobivosti pro ještě sjednocenější povrch.



Navrženo tak, aby Q775 umožnilo nejvyšší produktivitu při různých aplikacích. SuperFlexibilní Film vytváří matný až pololesklý povrch, který lze rychle a snadno dokončit leštěním - rychlejší, čistší a efektivnější pracovní postup.

VLASTOSTI A VÝHODY

- Flexibilní fóliový podklad pro konzistentní brusný obraz a homogenní povrchovou úpravu
- Extrémně ostrá brusná zrna pro vynikající řezný výkon
- No-Fil® protizanášecí vrstva zvyšuje životnost výrobku
- Barevně odlišené hrubosti pro usnadnění volby
- Použití za mokra i za sucha
- Strojní nebo ruční broušení



APLIKAČNÍ TABULKA

HRUBOST / BARVA	PŘÍPRAVA PŘED LAKOVÁNÍM	PŘÍPRAVA PŘED LEŠTĚNÍM
P600 Tyrkysová	Broušení plniče před aplikací základního nátěru	-
P800 Žlutá		
P1200 Jantarová	Broušení a sjednocování vrchního laku "clear coatu"	Vysoce účinné odstranění "pomerančového" efektu
P1500 Růžová		Odstranění "pomerančového" efektu
P2000 Zelená	Ultrajemné sjednocení vrchního laku "clear coatu"	Příprava na leštění (snížení drsnosti povrchu)
P3000 Šedá		

APLIKAČNÍ TIP NORTON

Při ruční aplikaci nezapomeňte použít jemnější zrnitost (kulatý výsek P800 ≥ P1200 u archů)

NORTON DOPORUČUJE

pro odstranění malých vad/pomerančové kůry:

Krok 1: K odstranění defektu použijte Norton Q175. Q175 rychle upraví povrch, odstraní nedokonalosti a působí v celé ploše výseku.

Krok 2: Pomocí Norton Q775 redukuje škrábance zanechané hrubším zrnem Q175. Dosáhnete hladkého povrchu připraveného pro leštění.



Kdy je nejlepší použít Norton SuperFlexibilní film:

- Začišťování poškozených míst (P1200/1500)
- Sjednocení
- Příprava povrchu před základní barvou
- Poškrábaný nárazník
- Příprava plniče a úprava základní barvy
- Broušení hran
- Lehké odření základního nátěru
- Broušení plniče
- Broušení dveří
- Před leštěním

Lze používat za sucha i za mokra!



Použití na suchu umožní technikovi při broušení vidět výsledek. Otírejte často, abyste prodloužili životnost brusného výrobku.



Mokrě používání sníží zatížení a prodlouží životnost produktu.

NORTON SUPERFLEXIBILNÍ FILM Q775

HRUBOST / BARVA	170 x 130mm - PŘEDPERFOROVANÉ ARCHY	150mm - KULATÉ VÝSEKY 15 DĚR	BALENÍ	BOX BALENÍ
P600 Tyrkysová	 66623390551	 78072723111	25 ks	100 ks
P800 Žlutá	 66623390552	 78072723112	25 ks	100 ks
P1200 Jantarová	 66623390554	 78072723115	25 ks	100 ks
P1500 Růžová	 66623390555	 78072723116	25 ks	100 ks
P2000 Zelená	 78072723119	 78072723117	25 ks	100 ks
P3000 Šedá	 78072723120	 78072723118	25 ks	100 ks

Když je požadována pouze dokonalá povrchová úprava, nabízí Norton praktickou skupinu produktů a příslušenství, což zlepšuje celkovou kvalitu práce a zajišťuje rychlé broušení a bezchybnou přípravu povrchu.

PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK VYZKOUŠEJTE NAŠE PODLOŽKY

PODLOŽKY	ROZMĚR	OBJ. KÓD	BALENÍ	APLIKACE
MĚKKÁ MEZIVRSTVA	 150mm - 15 DĚR	63642567840	6 ks	Strojové broušení a sjednocování
MĚKKÁ PODLOŽKA	 122 x 75mm	78072742353	8 ks	Ruční broušení těžko přístupných míst
TUHÁ/MĚKKÁ PODLOŽKA	 122 x 75mm	78072742355	4 ks	Ruční broušení větších, jednoduchých ploch




SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ABRASIVES

Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
Česká republika

Tel: +420 220 406 624

Pro více informací kontaktujte místní Norton organizaci.

www.nortonabrasives.com

www.saint-gobain-abrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain.

Form # 4062


THE SYMBOL OF SAFETY


Sustainable European Abrasive Manufacturers